

ESPECIFICAÇÃO DO BEM MÓVEL LOCADO

2632 ES



Altura da máquina: 2.33 m
Altura da máquina-Trilhos dobrados: 1.98 m
Altura da plataforma: 7.77 m
Altura da plataforma-Abaixada: 1.23 m
Altura de trabalho: 9.77 m
Altura do trilho da plataforma: 1.10 m
Altura máxima de acionamento: 7.77 m
Baterias: 4 x 6V, 220 A-h
Bomba hidráulica: Engrenagem Deslocamento Fixo
Capacidade da plataforma-Extensão: 120 kg
Capacidade da plataforma-Não restringida: 230 kg
Capacidade da plataforma-Restringida: 360 kg
Capacidade de rampa: 25 %
Capacidade-Reservatório hidráulico: 3 gal.
Carregador: 20 A Automático
Comprimento da extensão da plataforma: 0.90 m
Comprimento da máquina: 2.30 m
Dimensão A da plataforma: 0.76 m
Dimensão B da plataforma: 2.30 m
Distância entre eixos: 1.88 m
Folga do solo: 0.09 m
Freios: Automatic Friction - Front
Ground-Bearing-Pressure: 6.14 Kg/cm²
Largura da máquina: 0.81 m
Peso da máquina: 2103 kg
Raio de curva-Externo: 2.06 m
Sistema de acionamento: 24V Elétrico
Tamanho do pneu: 41 x 12.5 cm
Tempo de abaixamento: 40 sec.
Tempo de elevação: 40 sec.
Velocidade do acionamento-Plataforma abaixada: 4.40 km/h
Velocidade do acionamento-Plataforma elevada: 0.80 km/h

imagens meramente ilustrativa