

ESPECIFICAÇÃO DO BEM MÓVEL LOCADO

SX-180



Alcance abaixo do solo: 0.61 m
Alcance horizontal máximo: 24.38 m
Altura máxima da plataforma: 54.86 m
Capacidade de elevação: 340 kg
Capacidade do tanque de combustível: 189 L
Capacidade do tanque hidráulico: 416 L
Controles: Proporcional de 12 V DC
Gradeabilidade - arrumada: 35%
Máximo de altura de trabalho: 56.86 m
Peso: 24,948 kg
Pneus: 445 / 65D 22,5 18 dobras de espuma
Raio de giro - eixo estendido: dentro: 3.02 m
Raio de giro - eixo estendido: fora: 7.34 m
Raio de giro - eixo retraído: dentro: 6.28 m
Raio de giro - eixo retraído: fora: 8.56 m
Rotação da plataforma: 160°
Rotação da plataforma giratória: 360 ° contínua
Rotação do jib vertical: 135°
Rotação horizontal do jib: 60°
Tailswing da plataforma giratória - eixo estendido: 1.06 m
Tailswing da plataforma giratória - eixo retraído: 1.14 m
Velocidade de deslocamento - armazenada: 4.02 km/h

imagens meramente ilustrativa